



DS 450 EFI X mx

ESPECIFICACIONES DS 450 EFI	
<b>MOTOR</b>	<p>Tipo 449,3 cc, monocilíndrico, refrigeración líquida, DOHC 4 válvulas con diseño de alto caudal, válvula de admisión de 38 mm, aleación Nimonic de 31 mm</p> <p>Diámetro por carrera 97 x 60,8 mm</p> <p><b>Potencia neta</b> &lt; 15 kW (sólo versión CE)</p> <p>Sistema de alimentación EFI, cuerpo de mariposa de 46 mm, 16 bit/32 MHz CPU</p> <p>Sistema de arranque Eléctrico</p> <p>Transmisión 5 velocidades, embrague manual de alta resistencia, 9 placas de fricción con mecanismo DirectLink</p> <p>Conjunto de la transmisión Cadena de alta capacidad con anillo tórico (520), núcleo de rueda dentada de aluminio, rueda dentada de aluminio, eje rígido</p> <p><b>Emisiones CO</b> Certificación Euro-2</p>
<b>CHASIS</b>	<p>Bastidor Aluminio piramidal de tecnología ALTEC</p> <p>Tipo de suspensión delantera/recorrido Doble trapecio de tipo R de aluminio forjado, amortiguador Kayaba® HPG con cuerpo de aluminio y ajuste de precarga, compresión y rebote, 241 mm (9.5 pulg.)</p> <p>Tipo de suspensión trasera/carrera Basculante de aluminio de tipo R, eje trasero hueco de cromo molibdeno</p> <p>Frenos delanteros 2 discos lobulados de 182 mm con pinza invertida de doble pistón</p> <p>Freno trasero Rotor de 198 mm con pinzas de un pistón</p> <p>Neumáticos/delanteros ITP® Holeshot® SR / Kenda Speedracer 533 x 178R-254 mm 21 x 7R-10 pulg.</p> <p>Neumáticos/traseros ITP Holeshot SR / Kenda Speedracer 508 x 254R-229 mm 20 x 10R-9 pulg.</p> <p>Ruedas Aluminio pulido</p>
<b>DIMENSIONES</b>	<p>Long. x Anch. x Alt. (mm) 1839 x 1168 x 1064 mm</p> <p>Long. x Anch. x Alt. (pulg.) 72,4 x 46 x 41,9 pulg.</p> <p>Distancia entre ejes 1267 mm</p> <p>Altura del asiento 831 mm</p> <p>Distancia al suelo Chasis: 228.6 mm / eje trasero: 132.1 mm</p> <p>Peso en seco 158 kg</p> <p>Capacidad de combustible 11,5 L</p>
<b>PRESTACIONES</b>	<p>Instrumentación Nivel bajo de combustible, chequeo motor, indicador de neutral</p> <p>Iluminación Luces dobles homologadas extraíbles (35 W)</p> <p><b>Señal de advertencia</b> Bocina</p>
<b>KITS DISPONIBLES</b>	<p><b>CONTENIDO DEL PACK X mx</b> Doble trapecio de 1270 mm de ancho (+51 mm) con avance y caída ajustable Suspensión delantera KYB HPG C40 de aluminio con ajustes de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga, con 272 mm de recorrido. Eje trasero hueco de acero cromo molibdeno 4140 de ancho ajustable (1168-1270 mm). Suspensión trasera HPG KYB C46 con depósito remoto y ajustes de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga, con 272mm de recorrido. Altura de conducción y calibración de suspensión específicas de quadcross. Llantas delanteras de aluminio de color negro ITP T-9 GP. Llantas traseras de aluminio de color negro ITP T-9 Trac-Lock. Neumáticos ITP QuadCross MX. Varilla de dirección extrarresistente de +25 mm pulgada con soportes antivibración. Manillar de aluminio 6061-T6 de perfil cónico con almohadilla cuadrada Parachoques delantero de aluminio preparado para instalación de dorsal. Parrillas reposapiés de aluminio con paneles traseros de aluminio. Cable de embrague de ajuste rápido</p> <p>Colores disponibles para modelo con kit X mx Amarillo o Negro con gráficos kit X mx</p>

■ Versión homologada CE